

سلطة اقليم البترا التتموي السياحي / مديرية الاشغال العامه والدرسات - قسم  
الدراسات

## جدول الكميات والأسعار

مشروع تأهيل شارع حي القراره وشارع حي النوافله / وادي موسى م.خ ٧ / ٢٠١٧

✓ عدد صفحات هذا الجزء ( ٥ ) صفحات

✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط ( كتابة ورقما )

✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية الاشغال والخدمات  
جدول الكميات والاسعار

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف		السعر		المبلغ	
		د	ف	د	ف	د	ف
١	<b>المتر المربع</b> أعمال فتوح و تسوية بعمق لا يقل عن ٣٠سم للقطع او طمم وفي حالة زيادة العمق عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم وحسب البند (١/٣) و(١/٤) من المواصفات الخاصة بدرجة رك لا تقل عن ٩٥% والشوارع التي يوجد عليها قطع او طمم لاتحسب ضمن الفتوحات ومحمل على السعر ازالة الجدار الحجري القائم بمنطقة الحيطان وكذلك ازالة كافة العوائق أن وجدت ( خطوط مياه ، خطوط صرف صحي ) .	٥٥٠٠	خمسة الالف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
٢	<b>بالمتر المكعب : أعمال حفرية</b> حفریات ترابيہ او صخريہ مهما كانت الاعماق والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع وذلك لمنسوب طبقة ما تحت الاساس ( SUB GRADE ) ويشمل العمل اعمال التسويه والدحل لدرجة رك لا تقل عن ٩٥% من كثافة بركتر المعدله وفي حالة صلاحية ناتج الحفر للطمم بعد التاكد فحصها يمكن استخدامها في الشارع لاعمال الطمم ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	اربعمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
٣	<b>بالمتر المكعب : طم وردم</b> طمم وردم بمواد مختاره وناجحه مخبريا للشوارع وحسب البند رقم ٤ من المواصفات الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات العامه والمواصفات الخاصه وذلك للشارع ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب تعليمات المهندس المشرف على ان يتم الطمم على طبقات لاتزيد سماكتها عن ٣٠سم حتى منسوب طبقة الاساس والدحل لدرجة رك لا تقل عن ٩٥% من كثافة بركتر	٢٠٠	مائتان	كتابة	كتابة	.....	.....
٤	<b>بالمتر المربع: وجة تاسيسي</b> وجه تأسيسي ( M.C1 ) حسب البند (٦) من المواصفات.	٥٥٠٠	خمسة الالف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
٥	<b>بالمتر المربع : بيس كورس</b> وجه بيس كورس ناتج كساره بسماكة (٢٠) سم بعد الدحل بدرجه لا تقل عن ١٠٠% وتدرج (ب) والعمل حسب البند (٢/٥) من المواصفات الخاصة وحسب تعليمات المهندس.	٥٥٠٠	خمسة الالف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصه							

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية الاشغال والخدمات  
جدول الكميات والاسعار

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف		السعر		المبلغ	
		رقم	حروف	د	ف	د	ف
٦	<b>بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة</b> تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتية ساخنة وحسب المواصفات الخاصه رقم ٨ سماكة ٥سم بعد الدحل ودرجة رك لا تقل عن ٩٧% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديدة بالقديمه بعرض لا يقل عن ٢٥ سم ووضع طبقة لاصق حيث ما يلزم حسب الاصول	٥٥٠٠	خمسة الالف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
٧	<b>بالمتر المكعب: جدران من خرسانه درجة ١٥</b> تقديم وتنفيذ جدران من دبش وباطون حسب المواصفات الفنية الخاصة باستخدام خرسانة قوة ١٥٠ كغم /سم <sup>٢</sup> كسر مكعبات بعد ٢٨ يوم وحجر الدبش بنسبة ٣٠% والسعر يشمل كافة المواد اللازمة وأعمال المصانعة والبكايات والفلاتر والحفريات بجميع أنواعها سواء ترابية أو صخرية أو خرسانية أو غيرها والطوبار يكون ( FARE-FACE ) للوجة الظاهر وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة وحسب المخططات الهندسية المرفقة حيثما يلزم وكذلك الطمخ خلف الجدران بمواد مختاره حتى مسافة ٦٠سم من القاعدة وحتى منسوب اسفل طبقة البسيس وعلى طبقات بحيث لا تتجاوز سماكة الطبقة ٥٠سم وتكون درجة الرك المطلوبه درجة ٩٥% وعمل فواصل تمدد بحيث لا تزيد عن ٢٠م وضع بولسترين	١٢٠٠	الف ومائتان	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
٨	<b>بالمتر المكعب : ادراج خرسانية مسلحه</b> تقديم وتنفيذ ادراج خرسانية مسلحه وما يلزم من جدران تسنيد وجدران جانبية وقواعد واعمدة باستخدام الخرسانة المسلحة بقوة كسر صغرى لا تقل عن ( ٢٥٠ كغم/سم <sup>٢</sup> ) مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة للمواد والمصانعة الحفريات بكافة أنواعها والتسوية الترابية والطوبار وحديد التسليح اللازم من كافة الاقطار والخرسانه العادية اسفل القواعد والجسور الارضيه درجة ١٥ وبقوة كسر ١٥٠ كغم /سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم وكذلك كافة فحوصات الخرسانة كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس	٦٥	خمسة وستون	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصه							

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية الاشغال والخدمات  
جدول الكميات والاسعار

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف		السعر		المبلغ	
		د	ف	د	ف	د	ف
٩	<b>بالمتر الطولي :</b> تقديم وتنفيذ ربراب ( تصفيحات من الخرسانة والحجارة ) لقناه مفتوحة وذلك باستخدام الحجارة المناسبة لهذا الأعمال بسماكة إجمالية لا تقل عن ( ٢٥ ) سم وذلك لتصفيح الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والخرسانة بقوة كسر صغرى لا تقل عن ( ١٥ نيوتن /ملم ٢ ) والحجارة متجانسة الحجم ذات سطح مستو ومقبول بحيث يتم التصفيح بوضع خرسانة لا تقل عن ( ١٠سم) اسفل الحجارة وعمل الكحلة اللازمه بنسبة ١ اسمنت: ٢ رمل صويلح وكل ما يلزم حسب الأصول وحسب المخططات المرفقه وكذلك محمل على السعر الحفريات وتهذيب الميول وحسب رأي المهندس المشرف .	١٠٠	مائة	كتابة	كتابة	.....	.....
١٠	<b>بالمتر المربع:</b> تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية استناديه من الحجاره المحليه ذات وجهين بحيث لا يقل عرض الجدار عن ٦٠سم من اعلى ومن اسفل حسب المخطط المرفق نموذج (١) حيثما يلزم ويشمل السعر الكحلة اللازمه وتحشية من خرسانة عادية درجة ١٥ ولا يسمح التحشيه بالصرار وحفريات القاعده لا يقل عرضها عن ١م وبعمق لا يقل عن ٢٠ سم وخرسانة القاعده درجة ٢٠ وسماكة خرسانة القاعدة لا تقل عن ١٥سم والارتفاعات متفاوتة وبارتفاع لا يزيد عن ٤م وكذلك يشمل السعر حفريات الجنب وتهيئة وطعم خلف الجدار ويكون الكيل من ظهر القاعدة وحسب تعليمات المهندس المشرف في حال الارتفاع يزيد عن ٢ م حسب المخطط نموذج (٢).	٣٠٠	ثلاثمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصه							

### الخلاصة العامة

مشروع تأهيل شارع حي القراره وشارع حي النوافله / وادي موسى م.خ ٧ / ٢٠١٧

الرقم	نوع العمل	الصفحة المنقول منها	القيمة	
			فلس	دينار
٠١	تسوية + حفريات + طمم وردم + m.c + بيس كورس	٢		
٠٢	خاظة اسفلتية + جدران خرسانه + أدراج خرسانية	٣		
٠٣	ربراب + جدران حجرية + هدم وأزالة	٤		
	المجموع			
	تنزيل او زياده			
	المجموع النهائي			
	المجموع الكلي			

المجموع الكلي : .....

اسم الشركه : .....

اسم المفوض / والوظيفه : .....

التوقيع والختم الرسمي : .....

العنوان ورقم الهاتف والفاكس : .....

التاريخ : .....