

جدول الكميات والأسعار /إعادة تأهيل شارع المشرف

الرقم	نوع العمل	السعر		الكمية	
		فلس	دينار		
		فلس	دينار		
١	بالمتر المكعب : الحفريات حفريات من كل نوع صخرية او ترابية او خرسانية او خلطة اسفلتية وخالفة بالأعماق والأبعاد المطلوبة للوصول إلى الأعماق والمناسيب اللازمة حسب المخطط المرفق مع التصرف بناتج الحفر للطمر ضمن الموقع اذا كان ناجحا مخبريا وحسب مواصفات صب كريد ونقل الفائض خارج الموقع ومكب السلطه			١٠٠٠٠ عشرة الاف	
٢	المتر المكعب: طمم توريد وتقديم وفرد طمم للوصول لمناسيب التسوية على ان يكون الطمم على طبقات لا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن " ٢٠ سم " بعد الدمك للوصول ل (٩٥ %) من كثافة البروكتور المعدل وباستخدام مواد مختارة وذات تصنيف جيد واخذ موافقة المهندس المشرف عليها			٢٠٠٠ الفان	
٣	بالمتر المكعب : خرسانة نظافه تقديم وصب خرسانة عادية درجة ١٥ بقوى كسر صغرى لا تقل عن ١٥ نيوتن/ ملم ^٢ . بعد ٢٨ يوم حسب المخططات والمواصفات . بدون دبش ضمن الحفريات وبسماكة لا تقل عن (١٠ سم) وذلك اسفل قواعد الجدران والعبارات وقنوات التصريف			١١٠ مائة وعشره	
٤	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه جدران جدران استنادية مسلحة حسب المواصفات الفنية الخاصة وباستخدام خرسانة بقوة كسر لا تقل عن (250) كغم/سم ^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة انواعها وكامل اعماقها والتصريف بناتج الحفر وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والبكيايات والطمر خلف الجدران الى منسوب التسويه وعلى طبقات بسماكة لا تزيد عن (٥٠سم) لطبقة الواحدة على ان يكون ناجح مخبريا والفلاتر وفواصل التمدد على مسافات لا تزيد عن (٣٠ م) ويستخدم الطوبار الاملس خشب (fair- face) للوجه الظاهر والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والتثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التثبيت والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية العامة وحسب تعليمات المهندس المشرف .			١٧٠٠ الف وسبعمائة	
المجموع ينقل الى الخلاصه					

جدول الكميات والاسعار / اعادة تأهيل شارع المشرف

الرقم	نوع العمل	السعر		الكمية
		دينار	فلس	
٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة عبارات تقديم وتنفيذ خرسانه مسلحه لزوم العبارات الصندوقيه والارضيات للانجحة وبقوة كسر ٣٠٠كغم/ سم ٢ والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياح وكراسي رفع الحديد وسلك التريبط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية ، والطوبار الاملس باستخدام خشب (fair- face) والحفريات وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمواصفات ورأي المهندس المشرف والمخططات المرفقه وعمل فواصل تمدد .			٤٠ اربعون
٦	بالمتر المكعب: جدران من خرسانه درجة ١٥ تقديم وتنفيذ خرسانه عاديه درجة ١٥ حسب المواصفات الفنية الخاصة باستخدام خرسانة قوة كسر صغرى لا تقل عن (١٥٠ كغم /سم ٢) مكعبات بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل الحفريات مهما كانت الاعماق و الوصول الى التربه الصالحه للتاسيس بعمق لا يقل عن ١ متر وكذلك المواد والمصانعة والفلاتر الحصوية والبكايات والطمم على طبقات بسماكة لا تزيد عن (٥٠ سم) للطبقة الواحدة مع الرش بالماء وباستخدام مواد مختارة للطمم (مواد رملية خالية من التربة الزراعية والتربة الطينية) خلف الجدران حيثما يلزم والتشريك بين القاعدة والجدار بوضع اسباخ حديد قطر ١٦ كل ٢٥سم وطول السبخ ١,٢٥ متر ، وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والأصول والمواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف .			٤٠٠ اربعمائة
٧	بالمتر الطولي : تقديم وتنفيذ وتمديد مواسير بلاستيكيه قطر ٤ انش سماكة ٤,٧ ومحمل على السعير حفر خندق بالأرض قياس (عرض ٣٠× عمق ٧٠)سم تحت منسوب بلاط الرصيف ووضع طبقات الرمال الناعم لغاية منسوب الطبقة البيس كورس اسفل البلاط ووضع الشريط تحذيري والردم وإعادة الأوضاع كما كانت عليه سابقا ووضع خيوط ومناهل بابعاد ٦٠ سم * ٦٠سم وغطاء المنهل بلاستيكي ضغط يتحمل ٥٠كغم والمسافة بين المنهل والمنهل ٥٠متر طولي وعمل جميع مايلزم حسب تعليمات المهندس المشرف			١٠٠٠ الف
المجموع ينقل الى الخلاصه				

جدول الكميات والاسعار / اعادة تأهيل شارع المشرف

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر		المبلغ	
			فل	دينار	دينار	فلس
٨	بالمتر الطولي : عبارات مواسير اسمنتيه توريد وتركيب عبارات مواسير خرسانة مسلحة حسب البند (٣/٩) من المواصفات الفنية الخاصة قطر (٧٥٠) ملم ويشمل العمل التقديم والتركيب والحفر حسب الأعماق المطلوبة وأعمال التسوية وأعمال الطم ومحمل على السعر عمل مناهل الخاصه كل ٦٠ متر طولي من خرسانه او رنجات وكنيك وحديد تسليح وحسب ارتفاعات الخط وكذلك غطاء وزن ثقل لا يقل عن ١١٠كغم وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمواصفات والكيل يكون لطول الخط كاملا مع المناهل ويكون العمل حسب رأي المهندس المشرف	٦٠٠ ستمائة				
٩	بالمقطع : اعمال ازالة ازالة جدران خرسانة دبش وباطون بجانب التوته بطول تقريبي ٣٥ وكذلك ازالة جدار فوق العبارة خرسانة دبش وباطون طول ٣٠ وازالة جدار طوب طول تقريبي ٦٠ وكذلك جدار مدخل شارع المشرف وكذلك ازالة حديد الحمايه (جارديل) وتسليم الحديد الى مستودع السلطه اما مخلفات ازالة الجدران فيتم وضع الطم خارج الموقع الى مكب تحدده السلطه	١ واحد				
١٠	بالمقطع : ازالة واعادة تركيب خط مجاري تقديم وتنفيذ خط مجاري قطر ٢٠٠ ملم ومحمل على السعر الحفر والتامين والتركيب والمواسير وكل مايلزم العمل وازالة الخط القديم المعارض للتوسعه وحفريات الشارع المقابل منزل خالد الفرجات الواصل من الشارع العلوي والربط بشارع المشرف وتسليمه الى سلطة مياه البتراء حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف	١ واحد				
١١	بالمتر المربع : بناء طوب مفرغ 20 تقديم وبناء جدران طوب خرساني مفرغ مصبوب من خرسانة وقوة كسر صغرى لا تقل عن ٣,٥ كغم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل المونة بنسبة ١ : ٤ أسمنت والرمل و التركيب وجميع ما يلزم وحسب المخططات	٥٠ خمسون				
المجموع ينقل الى الخلاصه						

جدول الكميات والاسعار / اعادة تاهيل شارع المشرف

الرقم	نوع العمل	السعر		الكمية	المبلغ	
		دينار	فلس		دينار	فلس
١٢	بالمتر الطولي : مصادد تصريف تقديم وتركيب مصادد مساعدة لتصريف مياه الامطار قرلات) حسب المخططات الهندسية المرفقة والعمل يشمل الغطاء الحديد بعرض ٦٠سم ويكون اطار حديد القرل من زوايا ١٠سم×١٠سم وسماكة ١ ملم وحديد القريل الداخلي حديد مبسط ٩,٥ سم وسماكة ١٠ ملم والمسافه بين كل مبسط واخرى ٣ سم وعمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب الاصول الفنيه وتركيبها قبل الخلطه الاسفلتيه ومراعاة أمور السلامة العامة كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب رأي المهندس المشرف			٤٠ اربعون		
١٣	بالمتر المربع : بيس كورس تقديم وتنفيذ وفرش بيس كورس ناتج كساره بسماكة (٢٠سم) بعد الدحل ولا يقل الدحل عن ١٠٠%والعمل حسب البند (٢/٥) من المواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف.			١٣٠٠٠ ثلاثة عشر ه الفاً		
١٤	بالمتر المربع : وجه تاسيسي وجه تاسيسي حسب البند رقم (٦) M.C 1 من المواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف.			١٣٠٠٠ ثلاثة عشر ه الفاً		
١٥	بالمتر المربع : خلطة اسفلتيه تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتيه ساخنه سماكة ٥سم بعد الدحل وحسب المواصفات الخاصه رقم (٨) ودرجة رك لاتقل عن ٩٧% ومحمل على السعرعمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديدة بالقديمه بعرض لايقل عن ٢٥ سم و معالجة الترقعات الواقعه في الشوارع حيثما يلزم حسب الاصول وكذلك عمل تنقيب الخلطة القديمه للشوارع التي يوجد بها خلطه ساخنه مع وضع طبقه لاصقه حسب الاصول			15000 خمسة عشره الف		
المجموع ينقل الى الخلاصه						

جدول الكميات والاسعار / اعادة تاهيل شارع المشرف

الرقم	نوع العمل	السعر		الكمية
		فلس	دينار	
١٦	بالمتر المربع : جدران حجرية عمل جدران حجرية تجميليه بعرض الجدار لا يقل عن ٥٠سم وارتفاع لا يزيد عن ٢ متر ومحمل على السعر التحشيه الازمه للجدار من الخرسانه درجة ١٥ نيوتن وبقوة كسر ١٥٠كغم والكحله الازمه وكذلك الحفريات للقاعدة بعرض ١متر وعمق ٣٠سم عن منسوب التسويه للشارع وخرسانة القاعدة بعرض ١متر وسماكة ١٥ سم وطعم خلف الجدار على طبقات لاتزيد عن ٣٠سم وحسب تعليمات المهندس المشرف ويكون الكيل من ظهر القاعده .			٩٠٠ تسعمائة
١٧	بالمتر الطولي : اعمال كندرين تقديم وتركيب أطارييف خرسانية مصنوعة من الخرسانة الجاهزة قياس (٣٠×٥٠×١٥سم) (ب مستعرض) حسب المواصفات الفنية الخاصة والسعر يشمل تقديم وصب خرسانة نظافة درجة (١٥) أسفل الكندرين قياس (١٠×٤٠سم) وكذلك خرسانة درجة (١٥) خلف الكندرين قياس (٢٠×١٥سم) والحفريات بكامل أنواعها للاساس مع التصرف بناتج الحفر ونقله خارج الموقع والتسويه ما بين الخلطه والكندرين ويكون منسوب التسويه اسفل من الخلطه الاسفلتيه ٥سم ويكون منسوب الكندرين اعلى من منسوب محور الشارع ٢٠سم وكذلك ايناع الخرسانة وكحله الكندرين ودهان الكندرين باللون الذي يحدده المهندس المشرف بالدهان الخاص بالأطارييف وعمل اماكن للحاويات وكل ما يلزم لإنجاز العمل وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف			٢٠٠٠ الفان
١٨	بالمتر المربع : بلاط اسمنتي أعمال البلاط الإسمنتي قياس (٤٠×٤٠×٤ سم) صنف (أ) حسب المواصفات الخاصة ويشمل العمل الحفريات أو الطمم حيثما يلزم ومهما كانت الأعماق والتصريف بناتج الحفر وكذلك تقديم وفرد طبقة البيس كورس (ناتج كسارة) سماكة لا تقل عن (١٥) سم بعد الدحل للوصول لكثافة (٩٥%) من كثافة بروكتور المعدل وحيثما يلزم ويشمل السعر كذلك العدسية بسماكة لا تقل عن (٥سم) أسفل المونة والمونه (٣,٠سم) على الأقل أسفل البلاط وايناع البلاط وفحوصاته والترويب وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ولا يتقاضى المفاضل أي علاوات مقابل تنفيذ الأدرج وكذلك الحبسات خلف البلاط مهما كان الارتفاع ويكون الكيل لكامل المساحة مع الحبسه .			٣٠٠٠ ثلاثة الاف
المجموع ينقل الى الخلاصه				

سلطة اقليم البترا التتموي السياحي

مديرية الاشغال العامه والدراسات

عطاء - م.خ ٨ / ٢٠١٤

جدول الكميات والأسعار/اعادة تأهيل شارع المشرف

الخلاصه

القيمه		الصفحه المنقول منها	بيان الاعمال	الرقم البند
دينار	فلس			
		١	حفریات + طمم + خرسانة نظافه + خرسانه مسلحه جدران	٤+٣+٢+١
		٢	خرسانة عبارات + خرسانة درجة ١٥	٦+٥
		٣+٢	مواسير بلاستيكيه قطر ٤ انش + عبارات مواسير ٦٠٠ + ازالة جدران + طوب ٢٠ سم + خط مجاري	١١+١٠+٩+٨+٧
		٤	مصائد تصريف + بيس كورس + طبقة اساس + خلطه	١٥+ ١٤+١٣+١٢
		٥	جدران حجرية + كندرين + بلاط ارضفه	١٨+١٧+١٦
			المجموع	
			تنزيل اوزياده	
٢٠٠٠٠			مبلغ احتياطي	
			المجموع النهائي	

المجموع الكلي :

تنزيل او زياده :

المجموع النهائي :

اسم الشركه :

اسم المفوض / والوظيفه :

التوقيع والختم الرسمي :

العنوان ورقم الهاتف والفاكس :

التاريخ :