

سلطة اقليم البترا التتموي السياحي / مديرية الاشغال العامه والخدمات -
قسم الدراسات

جدول الكميات والأسعار

مشروع عبارة عين بدوي - وادي موسى م.خ ٢٠١٤ / ١٧

✓ عدد صفحات هذا الجزء (٦) صفحات

✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط (كتابة ورقما)

✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

مشروع عبارة عين بدوي - الطيبه م.خ ١٧ / ٢٠١٤

نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
		د	ف	د	ف
٣ بالمتر المكعب طمم وردم بمواد الناتجة من الحفريات الوارده في البند ١ على ان تكون ناجحه مخبريا وفي حالة عدم نجاحها على المقاول توريد مواد مختاره ناجحه مخبريا وحسب البند رقم ٤ من المواصفات الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات العامه والمواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف على ان يتم الطمم على طبقات لاتزيد سماكتها عن ٣٠سم حتى منسوب طبقة الاساس والدحل لدرجة رك لاتقل عن ٩٥% من كثافة بركتر واعمال التسويه.	١١٠٠ الف ومائه	كتابه	كتابه		
			
٤ بالمتر المربع تقديم وتنفيذ وفرش بيس كورس ناتج كساره بسماكة (٥سم) بعد الدحل ولايقل (٢/٥) من المواصفات الخاصه وحسب والعمل حسب البند 98% الدحل عن تعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠ ألف	كتابه	كتابه		
			
٥ بالمتر المربع وجه تاسيسي حسب البند رقم (٦) M.C 1 من المواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠ ألف	كتابه	كتابه		
			
المجموع ينقل الى الخلاصة					

مشروع عبارة عين بدوي - الطيبه م.خ ١٧ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٦	بالمتر المربع تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب المواصفات الخاصه رقم ٨ سماكة ٥سم بعد الدحل ودرجة رك لاتقل عن ٩٧% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديده بالقديمه بعرض لايقل عن ٢٥ سم و معالجة الترقعات الواقعه في الشوارع حيثما يلزم حسب الاصول وكذلك عمل تنقيح الخلطه القديمه للشوارع التي يوجد بها خلطه ساخنه محمل على السعر مع وضع طبقه لاصفه حسب الاصول	١٠٠٠ ألف	كتابه	كتابه		
٧	المتر المكعب . تقديم وصب خرسانة عادية درجة ١٥ بقوى كسر صغرى لا تقل عن ١٥ نيوتن/ ملم ^٢ بعد ٢٨ يوم حسب المخططات والمواصفات . أ - بدون دبش ضمن الحفريات وبسماكة لا تقل عن (١٠ سم) وذلك اسفل العبارات واحواض الترسيب	٥٥ خمسة وخمسون	كتابه			
٨	بالمتر المكعب : جدران استنادية مسلحة لزوم الاجنحة والارضيات المداخل واحواض الترسيب والركب الخرسانيه اسفل العبارة وضمن القاعدة حسب المواصفات الفنية الخاصة والمخططات المرفقه وباستخدام خرسانة بقوة كسر لا تقل عن (٢٥٠) كغم/سم ^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة انواعها وكامل اعماقها والتصرف بناتج الحفر وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والفلاتر وفواصل التمدد على مسافات لا تزيد عن (٢٠ م) ويستخدم الطوبار الاملس باستخدام خشب (fair- face) والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياح وكراسي رفع الحديد وسلك التريبط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية العامة وعمل فواصل تمدد بحيث لا تزيد عن ٢٠م وضع بولسترين وكل ذلك محمل على البند وحسب تعليمات المهندس.	٤٢٠ اربعمائه وعشرون	كتابه			
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع عبارة عين بدوي - الطيبه م.خ ١٧ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٩	بالمتر المربع:	٢٠٠ مائتان				
	تقديم وتنفيذ ربراب (تصفيحات من الخرسانة والحجارة) لقناه مفتوحة المواصفات الفنية البند رقم "٣" وذلك باستخدام الحجارة المناسبة لهذا الأعمال بسماكة إجمالية لا تقل عن (٢٥) سم وذلك لتصفيح الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والخرسانة بقوة كسر صغرى لا تقل عن (١٥ نيوتن /ملم ٢) والحجارة متجانسة الحجم ذات سطح مستو ومقبول بحيث يتم التصفيح بوضع خرسانة لا تقل عن (١٠سم) أسفل الحجارة وعمل الكحلة اللازمه بنسبة الاسمنت: ٢ رمل صويلح وكل ما يلزم حسب الأصول وحسب المخططات المرفقه وكذلك محمل على السعر الحفريات وتهذيب الميول وحسب رأي المهندس المشرف .	كتابه	كتابه
١٠	بالمتر الطولي :	٢٠ عشرون				
	تقديم وتركيب مصائد مساعدة لتصريف مياه الامطار (جرلات) حسب المخططات الهندسية المرفقة والعمل يشمل الغطاء الحديد ويكون اطار حديد القرل من زوايا ١٠سمx١٠ سم وسماكة ١٠ملم وحديد القريل الداخلي حديد مبسط ٩ سم وسماكة ١٠ملم والمسافه بين كل مبسط واخرى ٣ سم ومحمل على السعر اعمال الحفريات مهما كانت نوعها وخرسانه مسلحه درجه ٢٥ بقوة كسر ٢٥كغم/سم٢ بعدد ٢٨يوم وحديد التسليح وعمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب الاصول الفنيه ومراعاة أمور السلامة العامة ،كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب المخططات المرفقه وحسب رأي المهندس المشرف مفرد بعرض ٥٠سم من الداخل وحسب المخطط المرفق	كتابه	كتابه
المجموع ينقل الى الخلاصة						

