

سلطة اقليم البترا التتموي السياحي / مديرية الاشغال العامه والخدمات -
قسم الدراسات

جدول الكميات والأسعار

مشروع انشاء دورات مياة لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

✓ عدد صفحات هذا الجزء (١٦) صفحات

✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط (كتابة ورقما)

✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١	اعمال تسويه الارض و ازالة الحمامات القائمة بالمقطوع: ازالة وهدم الحمامات القائمة وجزء من الجدار الحجري القائم وتسوية الموقع الى منسوب التسوية الخارجية ومحمل على السعر نقل وازالة المخلفات الى المكب الذي تحدده السلطة ويتحمل المقاول مسؤولية غير ذلك وحسب تعليمات المهندس المشرف.	١ واحد				
			كتاب.....			
٢	بالمتر المربع: تحسين التربة وذلك بحفر ٥٠سم اسفل النظافة بدحل ودك الارضية ووضع طبقتين بيس كورس سماكة ٢٥ سم وحسب المواصفات الخاصة ودرجة رك ١٠٠%.	٨٠ ثمانون				
			كتاب.....			
٣	بالمتر المكعب: جدران استنادية مسلحة حسب المواصفات الفنية الخاصة وباستخدام خرسانة بقوة كسر لا تقل عن (250) كغم/سم ^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة انواعها وكامل اعماقها والتصرف بناتج الحفر وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والبكيايات والطعم خلف الجدران الى منسوب التسويه على طبقات بسماكة لا تزيد عن (٥٠سم) لطبقة الواحدة والفلاتر وفواصل التمدد على مسافات لا تزيد عن (٣٠م) ويستخدم الطوبار الاملس خشب (fair-face) للوجة الظاهر والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياح وكراسي رفع الحديد وسلك التربيط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية العامة وحسب تعليمات المهندس المشرف	٣٥ خمسة وثلاثون				
			كتاب.....			
٤	بالمتر المربع: تقديم ورصف حجر مزي مع التحشية بالصرار والسعر يشمل التسوية الترابية والرش بالماء والدحل جيدا تحت الرصفة للاعمال الخارجية وجميع ما يلزم ويجوز استبدالها بمواد بيس كورس ناجحة مخبريا وحسب تعليمات المهندس المشرف على ان تدحل لدرجة رك لا تقل عن ٩٥ % من كثافة بوركتورسماكة ١٥سم	١٠٠ مائة				
			كتاب.....			
٥	بالمتر المربع: تقديم وتنفيذ عزل للجدران الجارجه جدران التسويه خلف الطعم من زفته ساخنه ١٠٠/٨ من خيش وجهين وزفته ثلاثة وجوة ومحمل على السعر قصارة وجة واحد ناعمة وينسبة خلط ارمل : ١ اسمنت وتقطيع الاسلاك وبتوثات الخرسانة وكل مايلزم العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠ مائة وخمسون				
			كتاب.....			
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١١	اعمال القسارة والحجر بالمتر المربع : تقديم وعمل قسارة ثلاثة وجوه من الأسمنت والرمل بنسبة (١ : ٢) للطبقة الأولى ونسبة (١ : ٣) للطبقتين الأخيرتين مضافا إليها المادة المميعة والسعر يشمل السقالة والزوايا المعدنية والشبك المعدني المجلفن بعرض (١٥ - ٢٠) سم مع تثبيته جيدا ما بين الطوب والأعمال الخرسانية وفوق أنظمة الخدمات المختلفة مثل التمديدات الميكانيكية والصحية و الكهربائية وحيث ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف :	٣٠٠				
	١ - قسارة داخلية ثلاث طبقات .ارتفاع الزوايا المعدنية تكون بكامل العرض في حال التقاء جدران الطوب بالسقف والجسور الخرسانية وتكون بكامل ارتفاع الطابق .	ثلاثمائة				
	٢ قسارة خارجية ثلاث طبقات بالإضافة الى استخدام الجيستون بدلا من رشة الشبريز بالمواسفات التالية كسر حجر معالج كيميائيا والمواد الرابطة نوعيه الألمانية ويضاف اليها مواد مقاومه للعفونة والرطوبة وقبل التنفيذ تقديم عينه ليتم اعتمادها وباللون الذي يحدده المهندس المشرف	٢٠٠ مائتين				
١٢	بالمتر الطولي تقديم و بناء جدران حجرية من حجر أردني صحراوي صنف (أ) درجة أولى من محاجر أردنية و متجانس الألوان ما أمكن بسماكة ٥ سم ، خالي من العيوب الواردة في بند ٥٠٣ و حسب متطلبات بند ١/٥٠٢ الباب الخامس و حسب متطلبات بند ١/٥٠٤،٥٠٥،٥٠٦ ، ٥٠٩ ، ٥٠٨، و السعر يشمل جميع علاوات الحجر و تشكيلاته من قموط و زوايا و سلاحات و بروزات و بطانة و أية ديكورات معمارية موضحة على المخططات و لايشمل السعر حديد التسليح فقط و لا يحق للمقاوم المطالبة بأية علاوات أو أسعار إضافية و يعتبر سعره شاملا لجميع تلك العلاوات و التشكيلات و حسب التفاصيل المبينة في المخططات الهندسية وكذلك محمل على السعر كحلة الحجر بنسبه ١:١ رمل واسمنت ابيض وتفتيح الحول أوتوماتيكيا وتعبئتها بالكحلة .	٤٠				
	أ- حجر أردني صحراوي مدقوق مفجر (٥سم) بعد الدق و بمداميك ارتفاع (٢٥ سم) لزاوية الجدران حيثما يلزم حسب التفاصيل المبينة في المخططات الهندسية.	اربعون				
	ب- حجر أردني صحراوي مدقوق مطبه (٥سم) بعد الدق و بمداميك ارتفاع (٣٠ سم) زنار حيثما يلزم حسب التفاصيل المبينة في المخططات الهندسية.	٤٠				
	ج- حجر أردني صحراوي مدقوق مطبه (٥سم) بعد الدق و بمداميك ارتفاع (٢٠ سم) زنار حيثما يلزم حسب التفاصيل المبينة في المخططات الهندسية.	٣٠ ثلاثون				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٣	الأعمال المعدنية : بالمتر المربع :	٨ ثمانية				
	تقديم وتركيب شبابيك ألمنيوم مطلي بطلاء لا يقل عن (١٦ ميكرون) والحلق بمقطع لا يقل عن (١٠٠ ملم) وإطار الذرف بقطع لا يقل عن (٤٢ * ٤٦ ملم) للذرف القلاب ومقطع " ٢٩ * ٦٠ ملم " للذرف الثابتة ومقطع " ١٠٠ * ٤٠ * ١,٦ ملم للقواطع الرأسية والأفقية مع ذرف منخل متحرك من الألمنيوم والسعر يشمل جميع القطع المعدنية اللازمة كروم والزجاج سماكة (٦ ملم مبزر) وكذلك قشاط المطاط وبيش الألمنيوم والفراشي وجميع ما يلزم حسب المخطط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف	كتابة				
١٤	بالمتر المربع :	٧ سبعة				
	تقديم وتركيب ابواب حديد مع حلق عريض وظرفة مصنوعة من تيوبات حديد ٦*٣ سماكة ١,٥ ملم والعوارض الطولية والعرضية تيوب ٤*٢ سماكة ١,٥ ملم حديد الصاج وجهين سماكة ١,٥ ملم والسعر يشمل المفصلات والقطع المعدنية والأيدي والغال سلندر نوع (ايزو إيطالي) والتحشيه الخرسانيه للحلق ودهان التأسيس ودهان زيتي ثلاث وجوه والاستوبات وجميع ما يلزم كاملا وحسب تعليمات المهندس المشرف والمخططات المرفقة.	كتابة				
١٥	بالعدد :	٢ اثنان				
	تقديم وتركيب مرايا سمك ٦ ملم فوق المغاسل بارتفاع ٥٠ سم وطول ٢ م تثبت على الجدران ببراعي ستانلس ستيل ذات الغطاء وتكون حواف المرايا مشطوفه ومائله من الصنعاة الفرنسيه نوع سانجوبال والشطفه ٣ سم	كتابة				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٦	أعمال المنجور بالعدد:	٨ ثمانية				
	تقديم وتركيب أبواب منجور داخلية بدون بندات أو فضيائات كبس سويد (k x B) سماكة صافية (٤,٥) سم مع معاكس زان سماكة (٥ مم) مكبوس من الجهتين على برواز سويد (٤,٥*٢٢ سم) من الأعلى (٤,٥*١٨ سم) من الأسفل ضمن حشوات خشب ابيض (٣,٥*٣,٥ سم) ومتقبة عموديا للتهوية بحيث تكون مساحة الفراغ تساوي مساحة الحشوات والحلق من خشب السويد (K X B) سماكة (٤,٥) سم ويعرض لا يزيد عن (٤-٦ سم) عن سماكة فتحة الجدار الإنشائية لأغراض القسارة مع تثبيت الحلق بسلك حديدية لا يقل طولها عن (١٢ سم) مع الكشفات اللازمة في حالة وجود البلاط الصيني تكون الكشفات فوق منسوب البلاط والكشفة من خشب السويد أيضا بعرض (٧ سم) وبسمك (٢ سم) أسفلها دفائن خشبية والسعر يشمل أيضا القطع المعدنية من غالات صناعة محلية وايدي وثلاثة مفصلات والبش مع تزويد الأبواب بصفائح ألمنيوم بارتفاع (٢٠ سم) من الجهتين ومن الأسفل سماكة لا تقل عن (١,٥ ملم) وستويات كاو تشوك والدهان الزيتي ثلاثة وجوه بالإضافة لوجه التأسيس والمعجنة وجهين طلس وجميع ما يلزم حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف .	كتاب				
١٧	أعمال الدهان بالمتر المربع	٣٠٠ ثلاثمائة				
	تقديم وعمل طراشة املشن vainal silk نوع (ديلوكس) ثلاثة وجوه على الأقل عدا وجه التأسيس وحسب الألوان المطلوبة والعمل يشمل الحف وطلس بالمعجونة ثلاثة وجوه وذلك للأسقف الداخلية وجميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف . مع مراعاة المواصفات القياسية الأردنية رق " ٣ " وحسب متطلبات البند " ١/١٣٠٤ ج " و " ٣/٣٠٦ أ/ج/د " والبنء رقم " ١٣٠٧ " والكيل حسب البند رقم " ١/١٣١٥ " وشمولية السعر بند رقم " ١/١٣١٦ " من الباب الثالث عشر .	كتاب				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعرالافرادي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٨	أعمال البلاط والأرضيات بالمتر المربع: تقديم وتركيب بلاط سيراميك نخب اول والسعر يشمل المونة والكحلة بالإسمنت الأبيض ورشة المسمار والقصارة خشنة خلف البلاط والترويب جيدا وجميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس الشرف . أ - قياس ٣٠*٢٠*٥ سم وذلك لكافة الجدران الداخلية وبكامل الارتفاع نخب اول وباللون الذي يحدده المهندس . ب - قياس ٤٠*٤٠*٥ سم للأرضيات الداخلية نخب اول وباللون الذي يحدده المهندس على المقاول لجميع البنود اعلاه ان يقدم عينات واخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل المهندس المشرف	١٤٠ مائة وثلاثون	٦٠ ستون			
١٩	بالمتر المربع تقديم وتركيب براطيش رخام تركي من اجود الانواع ذلك للشبابيك والابواب وحيثما يلزم والسعر يشمل المونة والكحلة والصقل والتنعيم وجميع ما يلزم سماكة (٣سم) وباللون الذي يحدده المهندس وحسب تعليمات المهندس المشرف	٣ ثلاثة				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٢٣	الأعمال الميكانيكية : بالعدد: تقديم وتركيب مصرف ارضي (C.T) ذو أربعة فتحات من البلاستيك المقوى والسعر يشمل : أ- غطاء الكروم قياس (٢٠*٢٠) سم مع الشبك الخاص به من نوع ستانلي ستيل الاصلي وليس طلاء ب- مواسير التصريف من مواسير بلاستيك مقوى قطر (٤") لوصول (FT) بأقرب منهل أو خط تصريف وكذلك (D.T) مواسير (٤") سماكة (٥,٣) ملم وحسب رأي المهندس المشرف .	٤ اربعة				
٢٤	بالمتر الطولي : تقديم وتمديد مواسير التهوية والتصريف من مواسير بلاستيك مقوى (٤") والسعر يشمل : ١- القطع تي مع باب ، اكواع أن لزم . ٢- المرابط قطر (٤") مجلفنة ٣- طربوش نفس لكل خط تهوية قطر (٤") وحسب المخطط وتعليمات المهندس المشرف . مواسير (٤") سماكة ٥,٣ ملم	٨ ثمانية				
٢٥	بالمقطع : تقديم وتركيب خزائن توزيع الصحي من البلاستيك المقوى (upvc) وتكون شامله خطوط البكس (pex) الباردة وانايبب العزل (sleeve) والمجمعات النحاسية كولكتر والمحابس الرئيسية والفرعية وسدات وهوايات من اجود الانواع نثل جاكوميني وسكك ومرابط وكذلك كامل القطع النحاسية والنجاصات وقطع الربط مع المراحيض والمغاسل والمباول وتقديم وتركيب وتوصيل خط المياه من الخزانات العلوية الى خزائن مجمعات المياه من مواسير بلاستيك (pex) مع المنيوم وجميع ما يلزم من اساليف وقطع نحاسيه ومحابس من اجود الانواع لكل خزان مع الحفريات في الجدران واعادة اصلاحها وجميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب الاصول والمخططات وتقديم مخطط تنفيذي وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢ اثنان				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبة - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٢٦	الاعمال الميكانيكية: بالعدد: تقديم وتركيب مغسلة كاونتر توب من الفخار الصيني واللون حسب تعليمات المهندس المشرف قياس ٦٠×٥٠ سم يركب على كاونتر من الجرانيت الاردني سماكة ٣سم باللون الذي يتناسب مع لون البلاط وتقديم عينات قبل التنفيذ وتكون المغسلة غاطسه بشكل معماري مناسب والقص ميكانيكي مع عمل شطفة اللازمه والبرم وحسب الاصول ومحمل على السعر تركيب الجرانيت على هيكل معدني والفتحات في الجرانيت والشراشف والبانييل فوق الجرانيت وكذلك تزويد المغسلة بسيفون بلاستيكي متصل بالفائض قطر ١,٢٥ انش مع صباب كروم وفتحت فائض وتجويف لوضع الصابون والتمديدات الأرضية بواسطة مواسير بلاستيكية قطر ٢ انش لغاية المصرف الارضي وشاملة لكافة القطع والتمديدات والاعمال المدنية اللازمة كما يشمل السعر خلاط كروم ذو مقبض واحد على شكل ذراع للماء البارد والساخن ورقبه ثابتة ومنحنية لتصب بالاتجاه الراسي يركب على سطح المغسلة ومن نوع قروي او ما يعادله من صناعه أوروبية وتقديم عينات قبل التنفيذ.	٤				
		اربعه	كتاب
٢٧	بالعدد: تقديم وتركيب مراحيض عربية قياس (٦٠*٥٠ سم) من الفخار المطلي بالصيني الأبيض ويركب له سيفون بفتحة قياس (٤ ") والسعر يشمل أيضا مواسير التصريف (UPVC) قطر (٤ ") ذو ضغط (١٠ بار) لأقرب منهل وتزويد المراض بحمالة ورق قياس (٦*٦ ") وحنفية كروم رقبة طويلة من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف .	٤				
		اربعه	كتاب
٢٨	بالعدد: تقديم وتركيب مراحيض افرنجيه من الخزف الصيني الأبيض صناعه محليه ومواسير التصريف ونياجرا وشطافه بجانب الحمام وحمالة الورق وكل ما يلزم لإكمال العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٢				
		اثان	كتاب
٢٩	بالعدد: تقديم وتركيب مبولة قائمة جدارية من الفخار المطلي بالصيني ويحدد اللون من قبل المهندس المشرف مع السيفون والمحابس وكافة ما يلزم لإتمام العمل حسب الاصول والسعر يشمل القواطع من الرخام سماكه لا تقل عن ٣ سم والتركيب ويتم اعتماده قبل التركيب وحسب راي المهندس المشرف .	٣				
		ثلاثة	كتاب
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٣٠	<u>الأعمال الميكانيكية :</u> <u>بالعدد :</u>	٢ اثنان				
	تقديم وتركيب خزان مياه من الصاج المجلفن سماكة (١,٥ مام) سعة (٣م٢) مزود بمواسير تقوية قطر (٣/٤ ") من المواسير البيضاء والسعر يشمل قاعدة الخزان من زوايا قياس (٤٠*٤٠*٤٠ ملم) مع الفلنجات الأرضية ودهان التأسيس ودهان زياتي ثلاث وجوه حسب الأصول وعوامة قياس (٣/٤ ") . وفتحات التنظيف والتغذية مع المحابس (٣/٤ ") عدد (٢) لكل خزان وغطاء قياس (٤٥*٤٥ سم) مع قفل ومفصلات والزوايا حسب الأصول. الهوايات قطر (٣/٤ ")					
٣١	<u>بالمتر الطولي :</u>	١٥ خمسة عشر				
	تقديم وتنفيذ شبكة الصرف الرئيسية من مواسير (UPVC) قطر (٦ انش) سماكة لا تقل عن (٧ملم) وتشمل ربط كافة المناهل الخارجية بخط المجاري والعمل يشمل الحفريات واعادة الأوضاع حسب الأصول وتأمين الخط والشريط التحذيري والفحوصات وكل ما يلزم لإنجاز العمل					
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبة - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٣٢	الأعمال الكهربائية بالعدد :					
	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات انارة كهربائية التاليفة على ان تكون مطابقة للمواصفات العامة والمحلية ولشروط العطاء ذات صناعه أوروبية او ما يوازيها مع كل ما يلزم من وسائل الحماية ضد الرطوبة والمطر تقديم عينه لاعتمادها من قبل المهندس المشرف:	٤				
	١- وحدة انارة فلورسنت (٣٦*٢) واط تثبيت على السقف ذات جسم معدني مطلي حراريا مع العاكس على ان تشتمل على ملف خانق عدد (٢) وحاملات المصابيح الفلورية وبادئ ذو قدره يتناسب مع قدرة المصابيح عدد (٢) وحاملات البادئ ومكثف ذو سعه مناسبه لتحسين عامل القدره ومصابيح فلورية قدره (٣٦) واط عدد (٢) بحيث تكون العناصر الداخلية للوحدة ذات صناعة أوروبية من اجود النواع مركبة داخل وحدة الانارة متصلة مع بعضها البعض من خلال موصلات ذات قطر مناسب وذات عازل يتحمل درجات حرارة التشغيل .	٩				
	٢- وحدة انارة فلورسنت (٣٦*١) واط تثبيت على السقف ذات جسم بلاستيك مع العطاء النافذ للضوء المطري مع الكاسكيت بدرجة حمايه لا تقل عن (IP55) على ان تشتمل على ملف خانق عدد (١) وحاملات المصابيح الفلورية وبادئ ذو قدره يتناسب مع قدرة المصابيح عدد (١) وحاملات البادئ ومكثف ذو سعه مناسبه لتحسين عامل القدرة ومصابيح فلورية قدره (٣٦) واط عدد (١) بحيث تكون العناصر الداخلية للوحدة ذات صناعة أوروبية من اجود النواع مركبة داخل وحدة الانارة متصلة مع بعضها البعض من خلال موصلات ذات قطر مناسب وذات عازل يتحمل درجات حرارة التشغيل .	٩				
٣٣	بالعدد : - قلوب جدار كروي مع غطاء زجاجي وتزويده بمصباح انارة (٦٠ واط) مع جميع ما يلزم من اعمال	٢				
		اثنان				
٣٤	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب نقطة إنارة كاملة والسعر يشمل الحفر و كافة المواد والأعمال اللازمة من مواسير وأسلاك نحاسية معزوله (pvc) صناعه محلية ذات مساحة مقطع (١,٥×٣) ملم ٢ والعلب والوصلات و الادابترات البلاستيكية ومفاتيح التشغيل نوع (MK) (مفرده وثنائية وثلاثية وتبادليه (دركسيون)) صناعه أوروبية من اجود الانواع حتى قاطع التيار حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣				
		ثلاثة عشر				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٣٥	<u>الأعمال الكهربائية</u> <u>بالعدد:</u> تقديم وتوريد وتركيب نقطة إبريز ثلاثي (١ فاز) (١٣ A) والسعر يشمل كافة المواد من أنابيب و أسلاك نحاسية معزولة (pvc) صناعه محلية ذات مساحة مقطع (٣×٥,٥ ملم ٢) والاباريز والعلب والوصلات و الادابترات البلاستيكية ومفاتيح التشغيل نوع (MK) صناعه أوروبية من اجود الانواع حتى قاطع التيار وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ اثنان				
٣٦	<u>بالعدد:</u> تقديم وتوريد وتركيب لوحة توزيع فرعيه ٦ خط واحد فاز منشأ اوروبي حسب المواصفات العامة وتشتمل على :- قاطع فرعي ١ فاز (٢٠ أمبير) عدد ٢ ، - قاطع فرعي ١ فاز (١٥ أمبير) عدد ١ ، - قاطع فرعي ١ فاز (١٠ أمبير) عدد ١ ، - قاطع رئيسي (٦٣ أمبير) عدد ١ ، والسعر يشمل اللوحة والغطاء والدهان والمرابط والاسلاك والراسيات (كيبيل شوز وكلمنات) واعمال الحفر والتثبيت وكل ما يلزم العمل وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف	٢ اثنان				
٣٧	<u>بالعدد:</u> تقديم وتوريد وتركيب قاطع حماية من التسرب الارضي ٣ فاز ٦٣ امبير حساسيه ٣٠ ملي امبير صناعه أوروبية مع الغطاء والقاعدة وكل ما يلزم من اعمال حفر وتثبيت والانابيب المناسبة واللازمة والاسلاك ذات مساحة مقطع (٦×٣ ملم ٢) للربط بين اللوحات الفرعية ومقر عداد الطاقة مروراً بقاطع الارث لكج والسعر يشمل توريد وتقديم وتركيب قضبان نحاسية والمناهل والمرابط وسلك التأريض قياس (٦ ملم) على ان يتم ربطها باللوحات الفرعية وجميع ما يلزم لتقليل مقاومة الارضي على ان لا تزيد عن (١,٥ اوم) ، وعلى المقاول اجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من عازليه الاسلاك ومقاومة التأريض ووضع مواد تمنع تأكسد مرابط التوصيل وعمل ثقب لدخول كيبيل شركة توزيع الكهرباء الرئيسي وكذلك توريد وتركيب وتثبيت ما سوره معدنية قطر (٢) انش مجهزه بتحميل الكيبيل الرئيسي عليها وبالتنسيق مع شركة الكهرباء بحسب تعليمات شركة توزيع الكهرباء والموصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	٢ اثنان				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٣٨	<u>الأعمال الكهربائية</u> <u>بالعدد :</u>	٦ سته				
	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مراوح شفط دائرية قطر (٢٠-٢٥) سم تركيب من خلال زجاج نوافذ الحمامات صناعه اوروبية او ما يعادلها من اجود الانواع وتركيب كل ما يلزم من كاسكيت ونحوه لتثبيت المروحة ولمنع دخول مياه الامطار على ان تشمل المروحة على عطاء خارجي لمنع دخول الهواء الى الداخل وكذلك اغطية نقاط التوصيل بحسب المواصفات العامة والكود الاردني وشروط العطاء وتعليمات المهندس المشرف .	كتابه				
٣٩	<u>بالعدد :</u>	٦ سته				
	تقديم وتوريد وتركيب نقطة مروحة مؤرضه والسعر يشمل الحفر وكافة المواد والأعمال اللازمة من مواسير والأسلاك النحاسية المعزولة (PVC) صناعه محليه ذات مساحة مقطع (٣×١,٥ ملم ٢) حتى قاطع التيار والعلب والوصلات و الادابترات البلاستيكية ومفاتيح التشغيل نوع (MK) ذو مصباح اشاره صناعه اوروبية من اجود الانواع وكذلك بحسب المخططات المرفقة والمواصفات العامة والكود الاردني وشروط العطاء وتعليمات المهندس المشرف	كتابه				
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع انشاء دورات مياه لمنتزه طريق الطيبه - وادي موسى م.خ ١٦ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٤٠	الاعمال الخارجية : بالمقطوع :	١ واحد				
	توريد وتركيب مظلات خشبيه فوق المدخل الرئيسي للحمامات قياس افقي ٢,٢ م × ٢,٦ م وحسب التفصيله في المخططات من خشب المارنتي الاحمر المعالج ضد العوامل الجوية ومستلزمات التثبيت والتعليق ويشمل العمل التأسيس والدهان الجوزي بتوشحه خشب حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف					
٤١	بالمتر المربع	٧٥ خمس وسبعون				
	أعمال البلاط الإسمنتي ملون قياس (٤٠ × ٤٠ × ٤ سم) صنف (أ) حسب المواصفات الخاصة ويشمل العمل الحفريات أو الطم حيثما يلزم ومهما كانت الأعماق والتصرف بناتج وتقديم وعمل حبسة خرسانية سماكة ٢٠ وعمق لا يقل عن ٢٠ سم اذا لزم . وبأعماق من (٤٠) سم الى ١,٠ م من خرسانة قوة كسر صغرى (١٥) نيوتن /ملم ^٢ وحيثما يلزم ويشمل السعر كذلك العدسية بسماكة لا تقل عن (٥سم) أسفل المونة والمونة (٣,٠ سم) على الأقل أسفل البلاط وابعاع البلاط وفحوصاته والترويب وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ولا يتقاضى المقاول أي علاوات مقابل تنفيذ الأدرج					
المجموع ينقل الى الخلاصة						

الخلاصه

القيمه		الصفحه المنقول منها	بيان الاعمال	الرقم
دينار	فلس			
			اعمال تسويه وازاله	١
			اعمال الخرسانه والحديد	٢
			اعمال القصاره والحجر	٣
			الاعمال المعدنيه	٤
			اعمال المنجور	٥
			اعمال البلاط والارضيات	٦
			اعمال السطح ومنع الرشح + اعمال العزل	٧
			الاعمال الميكانيكيه ١	٨
			الاعمال الميكانيكيه ٢	٩
			الاعمال الميكانيكيه ٣	
			الاعمال الكهربائيه ١	١٠
			الاعمال الكهربائيه ٢	١١
			الاعمال الكهربائيه ٣	١٢
			الاعمال الخارجيه	١٣
			المجموع	

المجموع الكلي :

تنزيل او زياده :

المجموع النهائي :

اسم الشركه :

اسم المفوض / والوظيفه :

التوقيع والختم الرسمي والتاريخ:

العنوان ورقم الهاتف والفاكس :