

سلطة اقليم البترا التتموي السياحي / مديرية الاشغال العامه والخدمات -
قسم الدراسات

جدول الكميات والأسعار

مشروع شارع القراره- والبسيط وام طير/ - وادي موسى م.خ ٢٠ / ٢٠١٤

✓ عدد صفحات هذا الجزء (٦) صفحات

✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط (كتابة ورقما)

✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

مشروع شارع القراره - والبسيط- وام طير/ - وادي موسى م.خ ٢٠ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافرادى		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١	بالمتر المربع : اعمال فتوحات أعمال فتوح و تسوية بعمق لا يقل عن ٣٠سم للقطع او طمم او خلع اسفلت وفي حالة زيادة العمق عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم وحسب البند (١/٣) و (١/٤) من المواصفات الخاصة بدرجة رك لاتقل عن ٩٥% والشوارع التي يوجد عليها قطع او طمم لاتحسب ضمن الفتوحات .	٥٠٠٠ خمسة الاف	كتابه	كتابه		
٢	بالمتر المكعب : اعمال الحفريات حفريات ترابييه او صخريه مهما كانت الاعماق والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع وذلك لمنسوب طبقة ما تحت الاساس (SUB GRADE) يشمل العمل اعمال التسويه والدحل لدرجة رك لاتقل عن ٩٥% من كثافة بروكتر المعدله وحسب البند رقم ٣ وفي حالة صلاحية المواد للطمم يمكن استخدامها داخل وخارج المشروع ضمن حدود الاقليم وحسب تعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠ الف وثلاثمائة	كتابه	كتابه		
٣	بالمتر المكعب : اعمال الطمم طمم وردم بمواد الناتجه من الحفريات الوارده في البند ١ على ان تكون ناجحه مخبريا وفي حالة عدم نجاحها على المقاول توريد مواد مختاره ناجحه مخبريا وحسب البند رقم ٤ من المواصفات الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات العامه والمواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف على ان يتم الطمم على طبقات لاتزيد سماكتها عن ٣٠سم حتى منسوب طبقة الاساس والدحل لدرجة رك لاتقل عن ٩٥% من كثافة بروكتر واعمال التسويه .	٢٥٠٠ الفان وخمسمائة	كتابه	كتابه		
٤	بالمتر المربع : بيس كورس تقديم وتنفيذ وفرش بيس كورس ناتج كساره بسماكة (٢٠سم) بعد الدحل ولايقل الدحل عن 98% والعمل حسب البند (٢/٥) من المواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠٠ عشرة الاف	كتابه	كتابه		
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع شارع القراره - والبسيط- وام طير/ - وادي موسى م.خ ٢٠١٤ / ٢٠

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافرادى		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٥	بالمتر المربع : طبقة الاساس وجه تاسيسي حسب البند رقم (٦) M.C 1 من المواصفات الخاصه وحسب تعليمات المهندس المشرف	٩٠٠٠ تسعة الالف	كتابه	كتابه		
٦	بالمتر المربع :خلطة اسفلتية تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتية ساخنه وحسب المواصفات الخاصه رقم ٨ سماكة ٥سم بعد الدحل ودرجة رك لا تقل عن ٩٧% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديده بالقديمه بعرض لا يقل عن ٢٥ سم و معالجة الترفعات الواقعه في الشوارع حيثما يلزم حسب الاصول وكذلك عمل تنقيح الخلطة القديمه للشوارع التي يوجد بها خلطه ساخنه مع وضع طبقه لاصقه حسب الاصول	٩٠٠٠ تسعة الالف	كتابه	كتابه		
٧	بالمتر المكعب: جدار من خرسانه درجه ١٥: تقديم وتنفيذ خرسانه عاديه درجه ١٥ بدون دبش حسب المواصفات الفنيه الخاصه باستخدام خرسانه قوة كسر صغرى لا تقل عن (١٥٠ كغم/سم٢) مكعبات بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل الحفريات بعمق لا يقل عن ١ متر في الارض والوصول الى التربه الصالحه لتاسيس مهما كانت الاعماق وكذلك المواد والمصانعه والفلاتر الحصى والبكايات والطعم الناجح مخبريا وبدرجه رك ٩٥% وعلى طبقات بسماكة لا تزيد عن (٥٠سم) لطبقة الواحدة مع الرش بالماء وباستخدام مواد مختارة للطعم (مواد رملية خالية من التربه الزراعيه والتربه الطينيه) خلف الجدران حيثما يلزم، وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والأصول والمواصفات العامه الصادره عن وزارة الأشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠٠ ألف ومائتان	كتابه	كتابه		
٨	بالمتر المربع : جدران حجرية تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية استناديه تجميليه من الحجاره المحليه ذات وجهين بحيث لا يزيد عرض الجدار عن ٦٠سم وارتفاعات متفاوتة م حيثما يلزم ومحمل على السعر الكمله الازمه وتحشيه من خرسانه عاديه درجه ١٥ ولايسمح التحشيه بالصرار وحفريات القاعده لا يقل عرضها عن ٨٠سم وبعمق لا يقل عن ٣٠ سم وخرسانة القاعده درجه ١٥ وحسب تعليمات المهندس المشرف وتكال الاعمال من ظهر القاعده وقاعدة الجدار محل على سعر المتر المربع .	٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون	كتابه	كتابه		
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع شارع القراره - والبسيط-وام طير/ - وادي موسى م.خ ٢٠ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافرادى		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٩	بالمتر المكعب: خرسانة عادية تقديم وصب خرسانة عادية درجة ١٥ بقوى كسر صغرى لا تقل عن ١٥ نيوتن/ ملم ^٢ . بعد ٢٨ يوم حسب المخططات والمواصفات . أ - بدون دبش ضمن الحفريات وبسماكة لا تقل عن (١٠ سم) وذلك اسفل قواعد الجدران والعبارات وقنوات التصريف والاجنحه واحواض الترسيب	١٠٠ مائة	كتابه	كتابه
١٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة عبارات صندوقية تقديم وتنفيذ خرسانه مسلحه لزوم العبارات الصندوقيه بأبعاد (٣*٢,٥) وخرسانة الاجنحه والمداخل والمخارج والجدران والقواعد والعقدات والارضيات وبقوة كسر ٣٠٠ كغم/سم ^٢ والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التريبط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية ، والطوبار الاملس باستخدام خشب (fair- face) والحفريات والطمم الخاص بالعبارة مع مسافات العمل وكذلك الطمم بمسافة ١٠ م من كل جهة من جسم العبارة و بمواد مختاره ناجحه مخبريا وفي حال عدم نجاحها يتم ترويد طمم من خارج الموقع وكذلك وضع بكايات بجدران الاجنحه وفلاتر حصوية وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول والمواصفات ورأي المهندس المشرف والمخططات المرفقه وعمل فواصل تمدد ..	٢٣٠ مئتان وثلاثون	كتابه	كتابه
١١	بالمتر المكعب : خرسانة جدران مسلحة جدران استنادية مسلحة حسب المواصفات الفنية الخاصة وباستخدام خرسانة بقوة كسر لا تقل عن (250) كغم/سم ^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة انواعها وكامل اعماقها والتصرف بناتج الحفر وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والبكيايات والطمم خلف الجدران الى منسوب التسويه وعلى طبقات بسماكة لا تزيد عن (٥٠سم) لطبقة الواحدة على ان يكون ناجح مخبريا والفلاتر وفواصل التمدد على مسافات لا تزيد عن (٣٠ م) ويستخدم الطوبار الاملس خشب (fair- face) للوجة الظاهر والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التريبط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية العامة وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠ ستمائة	كتابه	كتابه
المجموع ينقل الى الخلاصة						

مشروع شارع القراره - والبسيط-وام طير/ - وادي موسى م.خ ٢٠ / ٢٠١٤

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٢	بالمتر المكعب : خرسانة قنوات مفتوحة تقديم وتنفيذ قنوات خرسانية مسلحة مفتوحة حسب المواصفات الفنية الخاصة والمخططات المرفقة وباستخدام خرسانة بقوة كسر لا تقل عن (٢٥٠) كغم/سم ^٢ مكعبات بعد ٢٨ يوم والعمل يشمل إضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة انواعها وكامل اعماقها والتصرف بناتج الحفر وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والطعم خلف الجدران على ان تكون كل طبقه بسماكة لا تزيد عن (٥٠سم) لطبقة الواحدة والفلاتر وفواصل التمدد على مسافات لا تزيد عن (٣٠ م) ويستخدم الطوبار الاملس باستخدام خشب (fair-face) والسعر يشمل حديد التسليح (شد ٦٠) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة ويشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التريبط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة ومن أي مصدر ولا تحسب الأطوال الزائدة ولا تحسب أي علاوة لذلك وحسب المواصفات الفنية العامة وعمل فواصل تمدد بحيث لا تزيد عن ٢٠م وضع بولسترين وكل ذلك محمل على البند وحسب تعليمات المهندس	٢٥٠	كتابه	كتابه
	بالمتر الطولي : مصائد تصريف قريلات تقديم وتركيب مصائد مساعدة لتصريف مياه الامطار (قريلات) حسب المخططات الهندسية المرفقة والعمل يشمل الغطاء الحديد ويكون اطار حديد القزل من زوايا ١٠سم×١٠ سم وسماكة ٧ ملم وحديد القريل الداخلي حديد مبسط ٩ سم وسماكة ١,٢ ملم والمسافة بين كل مبسط واخرى ٣ سم وعمل جميع ما يلزم لإنتاج العمل حسب الاصول الفنية وتركيبها قبل الخلطه الاسفلتيه ومراعاة أمور السلامة العامة كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب رأي المهندس المشرف	٢٠ عشرون	كتابه	كتابه
المجموع ينقل الى الخلاصة						

