

المملكة الاردنيه الهاشمية  
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  
مديرية الاشغال العامه والخدمات  
قسم الدراسات



العطاء رقم م.خ ٣ / ٢٠١٥  
الخاص بمشروع تأهيل منطقة الزيتونة

- ✓ عدد صفحات هذا الجزء ( ٧ ) صفحات
- ✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط ( كتابة ورقما )
- ✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية الاشغال والخدمات  
جدول الكميات والاسعار عطاء تأهيل منطقة الزيتون م.خ ٣ / ٢٠١٥

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف		السعر		المبلغ	
		د	ف	د	ف	د	ف
١	<b>بالمتر المكعب حفريات :</b> حفريات ترابييه او صخريه و خلخ الاسفلت القائم إن وجد مهما كانت الاعماق والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع وذلك لمنسوب طبقة ما تحت الاساس ( SUB GRADE ) والسعر يشمل عمل التسويه والدحل لدرجة رك لاتقل عن ٩٥% من كثافة بروكتر المعدله وحسب البند رقم ٣ ونقل الحفريات الزائدة خارج المشروع ضمن حدود الاقليم وفي المكب الذي تحدده السلطة والسعر يشمل التعامل مع خطوط المياه ووصلات المجاري وفي حال ظهور الخط المياه على وجه الطريق على المقاول المحافظة علىه وتنزيل الخط وعمله حسب مواصفات السلطة وكذلك خطوط والوصلات المنزليه .	٥٠٠	خمسمائه	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
٢	<b>بالمتر المربع بيس كورس:</b> وجه بيس كورس ناتج كساره بسماكة (٢٠) سم بعد الدحل بدرجه لاتقل عن ٩٨% وتدرج (A) والعمل حسب البند (٢/٥) من المواصفات الخاصة وحسب تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	الف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
٣	<b>بالمتر المربع طبقة أساس M.C.I</b> طبقة أساس ( M.C.I ) حسب البند (٦) من المواصفات	١٥٠٠	الف وخمسمائة	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
٤	<b>بالمتر المربع خلطة اسفلتية :</b> تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتية ساخنه وحسب المواصفات الخاصه رقم ٨ والجدول رقم ٤ سماكة ٥سم بعد الدحل ودرجة رك لاتقل عن ٩٧% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديدة بالقديمه بعرض لايقل عن ٢٥ سم حسب الأصول ويشمل السعر وضع طبقة لاصقة ( R .C ) للخلطة القديمة اينما وجدت والترقيعات اللازمه ورفع المناهل اينما وجدت ومحابس المياه .	٩٠٠٠	تسعة الاف	كتابة	كتابة	.....	.....
				.....	.....	.....	.....
		المجموع ينقل الى الخلاصه					

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية الاشغال والخدمات  
جدول الكميات والاسعار عطاء تأهيل منطقة الزيتون م.خ ٣ / ٢٠١٥

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٥	<b>بالمتر المربع: جدران حجرية</b>	٢٠٠ مائتين	كتابة	كتابة	.....	.....
	تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية استنادية من الحجاره المحلية ذات وجهين بحيث لا يقل عرض الجدار عن ٦٠سم حيثما يلزم ومحمل على السعر الكحله اللازمه وتحشية من خرسانة عادية درجة ١٥ ولايسمح بالتحشيه بالصرار وحفريات القاعدة لانتقل عرضها عن ١٠٠سم ويعمق لا يقل عن ٣٠سم وخرسانة القاعدة درجة ٢٠ وسماكة خرسانة القاعدة لانتقل عن ١٥سم ويكون الكيل من ظهر القاعدة والعمل حسب تعليمات المهندس المشرف					
٦	<b>بالمتر الطولي عبارات انبوبية:</b>	٥٠ خمسون	كتابة	كتابة	.....	.....
	تقديم وتركيب عبارات أنبوبية مسلحه بموقه وبطول ٢م قطر ٤٠٠ملم لتصريف مياه الأمطار ، شاملاً العمل كافة أنواع الحفريات ترابية او صخرية اوخرسانية أو إزالة خلطة وللأعماق المطلوبة والميول حسب المخططات والمواصفات كذلك أعمال الردم وبطبقات 20 سم وفحص الخطوط والمناهل حسب المخططات واعادة الأوضاع في جسم الطريق على ما كانت عليه حسب الاصول والسعر يشمل تقديم وتنفيذ المداخل والمخارج ان وجدت و حسب المخططات وكذلك التعامل مع كافة العوائق داخل جسم الطريق ومراعاة أمور السلامة العامة كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب تعليمات المهندس المشرف .					
٧	<b>بالعدد تقديم وتنفيذ مناهل تصريف : ١٢٠*١٢٠</b>	٣ ثلاثة	كتابة	كتابة	.....	.....
	حسب المواصفات الفنية الخاصة والمخططات المرفقة وباستخدام خرسانة بقوة كسر لاتقل عن ٢٥٠ كغم/سم <sup>٢</sup> وبمكعبات بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل اضافة لأعمال المصانعة الحفريات بكافة أنواعها ومهما كانت الأعماق والتصرف بناتج الحفر والطمم خلف المناهل من مواد ناجحة مخبرياً وكذلك مواد الخرسانة والإيناع والطوبار الأملس للأماكن الظاهرة وحديد تسليح بشدة ٦٠ من كافة الأقطار والأطوال والقص والثني والكراسي وسلك التريبط والدوسر ولاتحسب الأطوال الزائدة ولاتحسب أية علاوة وكذلك محمل على السعر سلام الحديد من الحديد السكب واغطية المناهل ( H.D ) وكل مايلزم العمل حسب الأصول.					
المجموع ينقل الى الخلاصه						

الرقم	نوع العمل	الكمية		السعر		المبلغ	
		بالرقم	والحروف	د	ف	د	ف
٨	<b>بالمتر الطولي : اعمال كندرين</b> تقديم وتركيب اطارييف خرسانية مصنوعة من الخرسانة الجاهزة قياس ( ٥٠*٣٠*١٥ سم) صنف (أ) حسب المواصفات الفنية الخاصة والسعر يشمل تقديم وصب خرسانة نظافة درجة (١٥) اسفل الكندرين قياس (٤٠*١٠ سم) وكذلك خرسانة درجة (١٥) خلف الكندرين قياس (٢٠*١٥ سم) والحفريات بكامل انواعها للاساس مع التصريف بناتج الحفر ونقله خارج الموقع والتسوية ما بين الخلطة والكندرين ويكون منسوب التسوية اسفل من الخلطة الاسفلتيه ٥ سم ويكون منسوب اعلى الكندرين اعلى من منسوب محور الشارع ب ٢٠ سم وكذلك ايناغ الخرسانة وكحلة الكندرين ودهان الكندرين باللون الذي يحدده المهندس المشرف بالدهان الخاص بالاطارييف وعمل اماكن للحاويات وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	الف	كتابة	كتابة	.....	.....
٩	<b>بالمتر المربع اعمال بلاط</b> اعمال البلاط الاسمنتي عادي قياس (٤٠*٤٠*٤ سم) صنف (أ) حسب المواصفات الخاصة ويشمل العمل الحفريات او الطمم حيثما يلزم ومهما كانت الاعماق والتصريف بناتج الحفر وكذلك تقديم وفرد طبقة البيس كورس ( ناتج كسارة) سماكة لا تقل عن (١٥) سم بعد الدحل للوصول لكثافة (٩٥%) من كثافة بروكتور المعدل وتقديم وعمل حبسة خرسانية قوة كسر صغرى (١٥) نيوتن/ملم <sup>٢</sup> وحيثما يلزم ويشمل السعر كذلك العدسية بسماكة لا تقل عن (٥ سم) اسفل المونة والمونة (٣سم) على الاقل اسفل البلاط وايناع البلاط وفحوصاته والترويب وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول والمخططات وتعليمات المهندس ولا يتقاضى المقاول اي علاوات مقابل تنفيذ الادراج. في حال ارتفاع الحبسات اكثر من (٦٠) سم يتم حفر وتنفيذ قواعد لهذه الحبسات بعرض (٤٠) سم وعمق (٢٠) سم تنفذ بالخرسانة بقوة كسر صغرى لا تقل عن (١٥٠ كغم/سم <sup>٢</sup> ) ولا يتقاضى المقاول اي علاوة على هذه الاعمال وتعتبر هذه الاعمال محملة على سعر البند.	١٠٠٠	الف	كتابة	كتابة	.....	.....
المجموع ينقل الى الخلاصه							

الرقم	نوع العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٠	<b>بالمتر الطولي مصائد تصريف:</b> تقديم وتركيب مصائد مساعدة لتصريف مياه الامطار ( جرلات ) حسب المخططات الهندسية المرفقة والعمل يشمل الغطاء الحديد ويكون اطار حديد الجزل من زوايا ١٠ سم×١٠ سم وسماكة ١٠ ملم وحديد الجريل الداخلي حديد مبسط ٩ سم وسماكة ١٠ ملم والمسافه بين كل مبسط واخرى ٣ سم ومحمل على السعر اعمال الحفريات مهما كانت نوعها وخرسانه مسلحه درجه ٢٥ بقوة كسر ٢٥٠كغم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم وحديد التسليح وعمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب الاصول الفنيه ومراعاة أمور السلامة العامة ،كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب المخططات المرفقه وحسب رأي المهندس المشرف .	٢٠ عشرون	كتابة ..... .....	كتابة ..... .....		
١١	<b>بالمتر المكعب : (جدران خرسانه درجه ١٥ )</b> تقديم وتنفيذ خرسانة عادية درجه ١٥ حسب المواصفات الفنية الخاصه باستخدام خرسانة قوة كسر صغرى لا تقل عن (١٥٠كغم/سم <sup>٢</sup> ) مكعبات بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل الحفريات مهما كانت الاعماق والوصول الى الطبقة الصالحة للتأسيس بعمق لا يقل عن ١ متر وكذلك المواد والمصانعة والفلاتر الحصوية والبكايات والطم على طبقات بسماكة لا تزيد عن ٥٠سم للطبقة الواحدة مع الرش بالماء باستخدام مواد مختارة للطم(مواد رملية خالية من التربة الزراعية والتربة الطينية ) خلف الجدار حيثما يلزم والتشريك بين القاعدة والجدار بوضع اسياخ حديد قطر ١٦م كل ١٥ سم وطول السبخ ١,٢٥متر وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات والاصول والمواصفات العامة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠ اربعمائنه وخمسون	كتابة ..... .....	كتابة ..... .....		
المجموع ينقل الى الخلاصه						

### الخلاصة العامة

القيمة		الصفحة المنقول منها	نوع العمل	الرقم
دينار	فلس			
		١	حفريات + بيس كورس + طبقة أساس m.c.i + خلطة اسفلتية	٤-١
		٢	جدران حجرية+عبارة انبوية+ مناهل تصريف	٧-٥
		٣	كندرين + بلاط اسمنتي	٩-٨
		٤	مصائد تصريف+جدران خرسانة درجة ١٥	١١-١٠
		المجموع		
		تنزيل او زياده		
		المجموع النهائي		
		مبلغ احتياطي		
		المجموع الكلي		

المجموع الكلي : .....

اسم الشركه : .....

اسم المفوض / والوظيفه : .....

التوقيع والختم الرسمي : .....

العنوان ورقم الهاتف والفاكس : .....

التاريخ : .....

الجدول الكميات توضيحي لكميات وتكلفة الشوارع المذكورة اعلاه

مناهل	جرلات	Pip 400	قطع وردم	m.c.1 .	خلطة اسفلتيه	بيس كورس	بلاط ارصفة	كندرين	الجدران (م.ط)		العرض	الطول	الشوارع
									خرسانة درجة ١٥	تجميلية			
٠	٠	٠0	0	0	1440	0	٤٠٠	٣٠٠	0	0	٨	180	Road z2
0	١٠	0	500	٥٠٠	4040	500	٦٠٠	٦٠٠	50	50	8	505	Road z4
0	0	0	0	0	1880	0	0	0	0	150	8	235	Road z5
3	١٠	50	0	٠	0	0	0	0	0	0	3	135	F01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	118	F02
0	0	0	0	٠	0	0	0	١٠٠	0	0	6	180	F03
0	0	0	0	٠	0	0	0	0	0	0	3	75	F04
0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	6	40	F05
0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	6	95	F06
				١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠							متفرقات
٣	٢٠	٥٠	٥٠٠	١٥٠٠	٩٢٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٥٠	٢٠٠	مجموع الكميات		
							٧				التكلفة (بالدينار )		